



Stat-X® Elektrisch activeerbaar

EIGENSCHAPPEN

- UL 2775 goedgekeurd,
- brandklasse A, B & C,
- neemt geen zuurstof weg,
- geïsoleerde RVS behuizing,
- hoog blussend vermogen,
- compact en drukloos,
- eenvoudig te installeren,
- veilig voor mens en milieu,
- EPA & SNAP toelating
- onderhoudsarm,
- 15 jaar lange levensduur

HIGHLIGHTS

Deze Stat-X® aerosol bluseenheid wordt elektrisch geactiveerd door een brand meld-/bluscentrale. Andere vormen van activatie behoren tot de mogelijkheden. Een Stat-X® aerosol brandblussysteem wordt toegepast in een breed scala aan applicaties, zoals: opslag en archief ruimten, CNC-machines, industriële ruimten, motor-compartimenten, schakel-/verdeel/proceskasten, hoog en laagspanning-ruimten, en ruimten voor opslag van gevaarlijke stoffen.



Stat-X Generator type	30E	60E	60ME	100E	250E	250ME	500E	1000E	1000ME	1500E	2500E
Hoeveelheid blusstof in (gr)	30	60	60	100	250	250	500	1000	1000	1500	2500
Gewicht bluseenheid kg	0,366	0,44	0,55	0,90	2,57	1,36	3,50	7,15	5,69	8,70	11,20
Volume A klasse (m³) Idle	0,31	0,62	0,62	1,03	2,58	2,58	5,15	10,31	10,31	15,46	25,77
Volume B klasse (m³) Idle	0,55	1,09	1,09	1,81	4,54	4,54	9,09	18,18	18,18	27,27	45,45
Volume C klasse (m³) Idle	0,55	1,09	1,09	1,81	4,54	4,55	9,09	18,18	18,18	27,27	45,45
Lengte bluseenheid (mm)	86	129	153	136	154	205	205	192	319	230	293
Diameter bluseenheid (mm)	51	51	51	76	127	76	127	203	127	203	203
Uitstroomtijd (sec)	7	10	10	12	12	18	23	16	25	23	36
Lengte uitstroompad (cm)	25	35	30	46	75	75	127	230	170	200	270
Montage hoogte (m)	1,22	2,00	2,00	2,50	2,75	2,75	3,50	4,88	4,88	4,88	4,88
Maximale oppervlakte (m)²	1,44	2,89	2,89	4,77	11,93	11,93	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81
Het te beschermen volume	Het te beschermen volume is uitgaande van een ideale situatie, zonder lekkage en 3 meter hoog										
Soort blusstof	Droog gecondenseerd blusaerosol										
Behuizing	Geïsoleerd roestvrij staal										
Activatie	Ingebouwde elektrische activator 1,4- 2,0Ω										
Activatie stroom (Amp)	Parallel circuit 0.5A elk, en serie Circuit 1.0A										
Activatie spanning (V))	12 - 24Vdc										
Activatie puls duur (ms)	50										
KG artikelcode	KG 15100	KG 15110	KG 15111	KG 15120	KG 15130	KG 15530	KG 15140	KG 15150	KG 15550	KG 15160	KG 15170

De lengte voor elke Stat-X® bluseenheid omvat de gehele lengte van de bluseenheid inclusief de ¾ inch topschroefdraad.

Opslagtemperatuur -40° C tot + 54° C

Relatieve luchtvochtigheid tot 98% bij + 35° C



Onze producten worden continu verbeterd, specificaties kunnen veranderen zonder aankondiging
K & G Groep B.V. Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk

WEB: WWW.KG-GROEP.COM EMAIL: INFO@KG-GROEP.COM