



Stat-X[®] Elektrisch activeerbaar ATEX

EIGENSCHAPPEN

- UL 2775 goedgekeurd,
- ATEX zone 2 goedgekeurd
- brandklasse A, B & C,
- neemt geen zuurstof weg,
- geïsoleerde RVS behuizing,
- hoog blussend vermogen,
- compact en drukloos,
- veilig voor mens en milieu,
- EPA & SNAP toelating
- onderhoudsarm,
- 10 jaar lange levensduur

HIGHLIGHT

De ATEX zone 2 bluseenheden van Stat-X[®] zijn bedoeld voor installaties in gebieden die zijn geclassificeerd als Zone 2 conform ATEX / IEC Ex-normen en die geclassificeerd zijn als Klasse I Divisie 2, overeenkomstig UL en CSA. Stat-X[®] zone 2 aerosol bluseenheid is verzegeld met een niet-vonkende sluitmethode volgens IEC 60079-15.4. Alle installatieonderdelen moeten zone 2 zijn gecertificeerd en voldoen aan de definitie van zone 2 protectie.



Artikel code	Omschrijving ATEX versie	Aerosol grammen	Gewicht kg	Lengte mm	Diameter Ø mm	Uitstroom tijd sec
KG/11880	Elektrisch activeerbare bluseenheid 30GR/CLI/DIV2/Zone2	30	0,76	125	51	7
KG/11890	Elektrisch activeerbare bluseenheid 60GR/CLI/DIV2/Zone2	60	0,78	160	51	10
KG/11910	Elektrisch activeerbare bluseenheid 100GR/CLI/DIV2/Zone2	100	1,25	168	76	12
KG/11920	Elektrisch activeerbare bluseenheid 250GR/CLI/DIV2/Zone2	250	2,87	183	127	12
KG/11930	Elektrisch activeerbare bluseenheid 500GR/CLI/DIV2/Zone2	500	3,82	233	127	23
KG/11940	Elektrisch activeerbare bluseenheid 1000GR/CLI/DIV2/Zone2	1000	7,55	233	203	16
KG/11950	Elektrisch activeerbare bluseenheid 1500GR/CLI/DIV2/Zone2	1500	9,01	258	203	23
KG/11960	Elektrisch activeerbare bluseenheid 2500GR/CLI/DIV2/Zone2	2500	11,77	320	203	36

Specificatie

De lengte voor elke Stat-X[®] bluseenheid omvat de gehele lengte van de bluseenheid inclusief de 3/4 inch elleboog topkoppeling. Activatiestroom 0,5 ampère bij parallel en 1 ampère in serie aangesloten, gedurende 0,050 seconden.

De maximale nominale bedrijfsspanning onder UL is 12 VDC.

Bewakingsstroom van het bluscircuit mag niet hoger zijn dan 0,005 ampère.

Opslagtemperatuur -40° C tot + 54° C

Relatieve luchtvochtigheid tot 98% bij + 35° C

Toelating

In overeenstemming met IEC / EN 60079-0 is de Stat-X aerosol bluseenheid geschikt voor:

IECEx-markering Ex nA IIC T6 Gc

DEMKO 17 ATEX 1766X, groep II, categorie 3, G



Onze producten worden continu verbeterd, specificaties kunnen veranderen zonder aankondiging
K & G Groep B.V. Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk