



## Stat-X® Elektrisch activeerbaar

### EIGENSCHAPPEN

- UL 2775 goedgekeurd,
- brandklasse A, B & C,
- neemt geen zuurstof weg,
- geïsoleerde RVS behuizing,
- hoog blussend vermogen,
- compact en drukloos,
- eenvoudig te installeren,
- veilig voor mens en milieu,
- EPA & SNAP toelating
- onderhoudsarm,
- 10 jaar lange levensduur

### HIGHLIGHTS

Deze Stat-X® aerosol bluseenheid wordt elektrisch geactiveerd door een brand meld-/bluscentrale. Andere vormen van activatie behoren tot de mogelijkheden. Een Stat-X® aerosol brandblussysteem wordt toegepast in een breed scala aan applicaties, zoals: opslag en archief ruimten, CNC-machines, industriële ruimten, motor-compartimenten, schakel-/verdeel/proceskasten, hoog en laagspanning-ruimten, en ruimten voor opslag van gevaarlijke stoffen.



| Stat-X Generator type        | 30E                                                                                           | 60E         | 60ME        | 100E        | 250E        | 250ME       | 500E        | 1000E       | 1000ME      | 1500E       | 2500E       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hoeveelheid blusstof in (gr) | 30                                                                                            | 60          | 60          | 100         | 250         | 250         | 500         | 1000        | 1000        | 1500        | 2500        |
| Gewicht bluseenheid kg       | 0,366                                                                                         | 0,44        | 0,55        | 0,90        | 2,57        | 1,36        | 3,50        | 7,15        | 5,69        | 8,70        | 11,20       |
| Volume A klasse (m³) Idle    | 0,31                                                                                          | 0,62        | 0,62        | 1,03        | 2,57        | 2,57        | 5,15        | 10,30       | 10,30       | 15,46       | 25,77       |
| Volume B klasse (m³) Idle    | 0,54                                                                                          | 1,09        | 1,09        | 1,81        | 4,54        | 4,54        | 9,09        | 18,18       | 18,18       | 27,22       | 45,45       |
| Volume C klasse (m³) Idle    | 0,54                                                                                          | 1,09        | 1,09        | 1,81        | 4,54        | 4,54        | 9,09        | 18,18       | 18,18       | 27,22       | 45,45       |
| Lengte bluseenheid (mm)      | 86                                                                                            | 129         | 153         | 136         | 154         | 205         | 205         | 192         | 319         | 230         | 293         |
| Diameter bluseenheid (mm)    | 51                                                                                            | 51          | 51          | 76          | 127         | 76          | 127         | 203         | 127         | 203         | 203         |
| Uitstrooitijsd (sec)         | 7                                                                                             | 10          | 10          | 12          | 12          | 18          | 23          | 16          | 25          | 23          | 36          |
| Lengte uitstrooipad (cm)     | 25                                                                                            | 35          | 30          | 46          | 75          | 75          | 127         | 230         | 170         | 200         | 270         |
| Montage hoogte (m)           | 1,22                                                                                          | 2,00        | 2,00        | 2,50        | 2,75        | 2,75        | 3,50        | 4,88        | 4,88        | 4,88        | 4,88        |
| Maximale oppervlakte (m)²    | 1,44                                                                                          | 2,89        | 2,89        | 4,77        | 11,93       | 11,93       | 23,81       | 23,81       | 23,81       | 23,81       | 23,81       |
| Het te beschermen volume     | Het te beschermen volume is uitgaande van een ideale situatie, zonder lekkage en 3 meter hoog |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Soort blusstof               | Droog gecondenseerd blusaerosol                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Behuizing                    | Geïsoleerd roestvrij staal                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Activatie                    | Ingebouwde elektrische activator 1,4- 2,0Ω                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Activatie stroom (Amp)       | Parallel circuit 0.5A elk, en serie Circuit 1.0A                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Activatie spanning (V))      | 12 - 24Vdc                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Activatie puls duur (ms)     | 50                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| KG artikelcode               | KG<br>15100                                                                                   | KG<br>15110 | KG<br>15111 | KG<br>15120 | KG<br>15130 | KG<br>15530 | KG<br>15140 | KG<br>15150 | KG<br>15550 | KG<br>15160 | KG<br>15170 |

De lengte voor elke Stat-X® bluseenheid omvat de gehele lengte van de bluseenheid inclusief de ¾ inch topschroefdraad.

Opslagtemperatuur -40° C tot + 54° C

Relatieve luchtvochtigheid tot 98% bij + 35° C



Onze producten worden continu verbeterd, specificaties kunnen veranderen zonder aankondiging  
K & G Groep B.V. Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk

WEB: [WWW.KG-GROEP.COM](http://WWW.KG-GROEP.COM) EMAIL: [INFO@KG-GROEP.COM](mailto:INFO@KG-GROEP.COM)