



Stat-X® Elektrisch activeerbaar KVB/O

EIGENSCHAPPEN

- UL 2775 goedgekeurd,
- Brandklasse A, B & C,
- Neemt geen zuurstof weg,
- Geïsoleerde RVS behuizing,
- Hoog blussend vermogen,
- Compact en drukloos,
- Eenvoudig te installeren,
- Veilig voor mens en milieu,
- EPA & SNAP toelating
- Onderhoudsarm,
- 15 jaar lange levensduur

TOEPASSING

De Stat-X® elektrische activeerbare KVB/O aerosol bluseenheden zijn elektrisch geassembleerd en voorzien van een sub-connector. Ze worden geleverd met een 1 meter kabel en gemonteerde connector voor eenvoudige en plug & play montage in combinatie met een μ -ETB en/of lasdoos.



Stat-X Generator type	100E	250E	500E	1000E	1000ME	1500E	2500E
Hoeveelheid blusstof in (gr)	100	250	500	1000	1000	1500	2500
Gewicht bluseenheid kg	0,90	2,57	3,50	7,15	5,69	8,70	11,20
Volume A klasse (m³) Idle	1,03	2,58	5,15	10,31	10,31	15,46	25,77
Volume B klasse (m³) Idle	1,81	4,54	9,09	18,18	18,18	27,27	45,45
Volume C klasse (m³) Idle	1,81	4,55	9,09	18,18	18,18	27,27	45,45
Lengte bluseenheid (mm)	136	154	205	192	319	230	293
Diameter bluseenheid (mm)	76	127	127	203	127	203	203
Uitstroomtijd (sec)	12	12	23	16	25	23	36
Lengte uitstroompad (cm)	46	75	127	230	230	200	270
Montage hoogte (m)	2,50	2,75	3,50	4,88	4,88	4,88	4,88
Maximale oppervlakte (m)²	4,77	11,93	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81
Het te beschermen volume	Het te beschermen volume is uitgaande van een ideale situatie, zonder lekkage en 3 meter hoog						
Soort blusstof	Droog gecondenseerd blusaerosol						
Behuizing	Geïsoleerd roestvrij staal						
Activatie	Ingebouwde elektrische activator 1,4- 2,0 Ω						
Activatie stroom (Amp)	Parallel circuit 0.5A elk, en serie Circuit 1.0A						
Activatie spanning (V))	12 - 24Vdc						
Activatie puls duur (ms)	50						
KG artikelcode	KG/15120/KVB/O	KG/15130/KVB/O	KG 15140/KVB/O	KG 15150/KVB/O	KG 15550/KVB/O	KG 15160/KVB/O	KG 15170/KVB/O

De lengte voor Stat-X® bluseenheid omvat de lengte van de bluseenheid met de sub connector, maar zonder connector met kabel. Opslagtemperatuur -40° C tot + 54° C

Relatieve luchtvochtigheid tot 98% bij + 35° C

